

Reinigungs- & Pflegemittel für Industrie, Handwerk & Bau



Revolutionieren Sie Ihre Industriereinigung
mit HERWETEC



HERWETEC®

Bodenversiegelung

Bodenversiegelung

Schuko-Grund AC/L GA

Einkomponentig, lösemittelhaltig.

Zur Imprägnierung, Grundierung und Versiegelung von Naturasphaltplatten, Gussasphalt, geschliffenen Gussasphalt, Zementestrich und Beton.

Schuko-Grund AC/L GA findet vornehmlich Anwendung auf Werkstattböden, in Messehallen, in Lagerhallen in der Industrie und Speditionen und in Produktionshallen.

Schuko-Grund-AC/L GA ist robust und beständig gegenüber Fetten, Ölen, verdünnten Säuren, Laugen, Desinfektionsmitteln, etc. Schuko-Grund-AC/L GA ist einfach überstreichbar. Die Versiegelung muss vor Neuauftrag nicht abgeschliffen werden oder chemisch entfernt werden. Eine Grundreinigung ist ausreichend, bevor neu aufgetragen werden kann.

Weitere Produkteigenschaften:

- hohe UV- und Wetterbeständigkeit bei Industrieklima
- sehr gute Haftung
- gute Abriebfestigkeit
- silikonfrei
- nonylphenolfrei
- schnell trocknend

Zusätzliche Informationen

Farbe


Farblos, Tiefschwarz, Quarzgrau, Fenstergrau, Betongrau

Gebinde

25 l Hobbock

Gefahr

Array



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schuko-Grund AC/L GA



Anwendungsbereiche

- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

Bodenversiegelung

Schukol GA-Siegel, farblos

Schukol GA-Siegel, farblos

Hochkratzfeste Versiegelung und Imprägnierung, lösemittelfrei

Schukol GA-Siegel wird zur Imprägnierung von mineralischen, porösen Fußböden wie Betonwerkstein, Zementestrich oder Naturstein eingesetzt. Schukol GA-Siegel erzeugt einen hochkratzfesten Schutzfilm mit einer hervorragenden Chemikalienbeständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Diesel, Laugen, Säuren, etc.

Schukol GA-Siegel eignet sich speziell zur Versiegelung von Gussasphalt sowie geschliffenen Gussasphaltflächen.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukol GA-Siegel, farblos](#)



Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Bodensanierung](#)

Bodenversiegelung

Schukolin® Glanzit MF (farblos/schwarz)

Hoch rutschsichere Selbstglanzdispersion auf Acrylatbasis, metallfrei. Farblos und schwarz.

Schukolin® Glanzit MF wird zur Erst- und Unterhaltspflege von Gussasphaltböden, Kunstharzbodenbelägen, elastischen Bodenbelägen und Steinböden eingesetzt. Der hohe Festkörpergehalt ermöglicht bei einmaligem Auftrag eine optimale Schichtdicke und spart somit Kosten bei der Pflege Ihres Fußbodens. Besonders rutschhemmend.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister

Farbe

Farblos, Schwarz

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit MF \(farblos/schwarz\)](#)



Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

Bodenversiegelung

Schukolin® Glanzit AS (farblos)

Selbstglanzdispersion auf Acrylatbasis mit Antistatikum.

Schukolin® Glanzit AS wird zur Erst- und Unterhaltspflege von Gussasphaltböden, Kunstharzbodenbelägen, elastischen Bodenbelägen und zementgebundene Böden im verarbeitenden Gewerbe, Handel, Industrie sowie überall dort eingesetzt, wo es auf einen trittschweren Boden ankommt und elektrostatische Entladungen als störend empfunden werden.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister

Farbe

Farblos, Schwarz

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit AS \(farblos\)](#)



Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

Bodenversiegelung

Schukolin® Glanzit 75 (farblos/schwarz)

Schukolin® Glanzit 75 ist eine hochkratzfeste, strapazierfähige Bodenversiegelung auf Acrylatbasis für Gussasphaltböden, Steinböden, elastische Bodenbeläge und Kunstharzbodenbeläge. Besonders geeignet für Industrie, Wohnstätten und öffentliche Gebäude.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister (farblos), 10 L Kanister (schwarz)

Gefahr

Array

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit 75 \(farblos/schwarz\)](#)



Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

Bodenversiegelung

Schukolin® Polymergrund plus Härter

Schukolin® Polymergrund plus Härter wird zur Imprägnierung von mineralischen, porösen Fußböden wie Betonwerkstein, Zementestrich oder Naturstein eingesetzt. In Kombination mit Schukolin® Härter bildet es einen hochkratzfesten Schutzfilm und eignet sich dadurch speziell zur Ersteinpflege von geschliffenem Gussasphalt (Bitu-Terrazzo).

Schukolin® Polymergrund ist eine Versiegelung auf Acrylatbasis. Der hohe Festkörpergehalt sorgt schon bei einmaligem Auftrag für eine effiziente Porenfüllung. Durch die niedrige Viskosität in Kombination mit geringer Oberflächenspannung wird Schukolin® Polymergrund schnell vom Untergrund aufgesaugt und dringt tief in seine Poren ein. Nach der Trocknung weisen die imprägnierten Oberflächen eine deutlich höhere Festigkeit und Dichtheit auf, sie sind unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Verschleiß. Der Reinigungsaufwand wird drastisch reduziert, da der Schmutz in die geschlossene Oberfläche nicht eindringen kann.

Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister + 60 g Flasche, 12 x 1000 ml Flaschen + 12 x 6 g Flaschen im Karton



[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Polymergrund plus Härter](#)



Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

Bodenversiegelung

Schukolin®? Glanzit 75 Doppelschwarz

Schwarze Selbstglanzemulsion Metallic mit erhöhter Deckkraft

Schukolin® Glanzit 75 ist eine hochkratzfeste, strapazierfähige Bodenversiegelung auf Acrylatbasis für Gussasphaltböden, Steinböden, elastische Bodenbeläge und Kunstharzbodenbeläge. Besonders geeignet für Messeböden, Industrieböden sowie Böden in Wohnstätten und öffentliche Gebäude.




Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin®? Glanzit 75 DS Doppelschwarz](#) 

Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

Bodenversiegelung

Schukolin® Glanzit MF Doppelschwarz

Schukolin® Glanzit MF Doppelschwarz

Schwärzungsmittel mit hoher Dreckkraft

Schukolin® Glanzit MF Doppelschwarz zur Erst- und Unterhaltspflege von Asphalt- und Gussasphaltböden sowie von zementgebundenen Böden. Zum Einsatz auf Messe- und Werkstattböden, in Lager- und Produktionshallen sowie überall dort, wo es auf einen schwarzen und rutschhemmenden Boden ankommt.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 L Kanister

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit MF Doppelschwarz](#)



Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Temporäre Versiegelungen](#)

Bodenversiegelung

Schukolin® Mattierungsmittel

Flüssiger Zusatz für alle Selbstglanzversiegelungen aus der Schukolin® Glanzit-Reihe.

Schukolin® Mattierungsmittel wird als flüssiger Zusatz in den Einpflegeprodukten der Schukolin® Glanzit-Reihe verwendet. Es verleiht dem Fußboden eine gleichmäßige, matte Oberfläche, die dazu beiträgt optische Unregelmäßigkeiten wie Bodenwellen oder Unebenheiten in ihrer Sichtbarkeit abzuschwächen.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

1 l Flasche, 10 l Kanister

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)

Bodenversiegelung

Schukol Spachtelmasse GA

Schukol Spachtelmasse GA

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Spachtelmasse

Schukol Spachtelmasse GA zur Porenfüllung von Asphalt-, Gussasphalt- und Bitu-Terrazzo-Böden.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

12 kg Eimer

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukol Spachtelmasse GA](#)



Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Temporäre Versiegelungen](#)
- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC®

The logo consists of a stylized icon of three horizontal bars of varying lengths, followed by the text 'HERWETEC' in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

Bodensanierung



Bodensanierung

Schuko-Grund AC/L GA

Einkomponentig, lösemittelhaltig.

Zur Imprägnierung, Grundierung und Versiegelung von Naturasphaltplatten, Gussasphalt, geschliffenen Gussasphalt, Zementestrich und Beton.

Schuko-Grund AC/L GA findet vornehmlich Anwendung auf Werkstattböden, in Messehallen, in Lagerhallen in der Industrie und Speditionen und in Produktionshallen.

Schuko-Grund-AC/L GA ist robust und beständig gegenüber Fetten, Ölen, verdünnten Säuren, Laugen, Desinfektionsmitteln, etc. Schuko-Grund-AC/L GA ist einfach überstreichbar. Die Versiegelung muss vor Neuauftrag nicht abgeschliffen werden oder chemisch entfernt werden. Eine Grundreinigung ist ausreichend, bevor neu aufgetragen werden kann.

Weitere Produkteigenschaften:

- hohe UV- und Wetterbeständigkeit bei Industrieklima
- sehr gute Haftung
- gute Abriebfestigkeit
- silikonfrei
- nonylphenolfrei
- schnell trocknend

Zusätzliche Informationen

Farbe


Farblos, Tiefschwarz, Quarzgrau, Fenstergrau, Betongrau

Gebinde

25 l Hobbock

Gefahr

Array



Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen

Merkblatt Schuko-Grund AC/L GA



Anwendungsbereiche

- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

Bodensanierung

Schukol GA-Siegel, farblos

Schukol GA-Siegel, farblos

Hochkratzfeste Versiegelung und Imprägnierung, lösemittelfrei

Schukol GA-Siegel wird zur Imprägnierung von mineralischen, porösen Fußböden wie Betonwerkstein, Zementstrich oder Naturstein eingesetzt. Schukol GA-Siegel erzeugt einen hochkratzfesten Schutzfilm mit einer hervorragenden Chemikalienbeständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Diesel, Laugen, Säuren, etc.

Schukol GA-Siegel eignet sich speziell zur Versiegelung von Gussasphalt sowie geschliffenen Gussasphaltflächen.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukol GA-Siegel, farblos](#)



Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Bodensanierung](#)

Bodensanierung

Schukolin® Glanzit 75 (farblos/schwarz)

Schukolin® Glanzit 75 ist eine hochkratzfeste, strapazierfähige Bodenversiegelung auf Acrylatbasis für Gussasphaltböden, Steinböden, elastische Bodenbeläge und Kunstharzbodenbeläge. Besonders geeignet für Industrie, Wohnstätten und öffentliche Gebäude.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

10 l Kanister (farblos), 10 L Kanister (schwarz)

Gefahr

Array

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukolin® Glanzit 75 \(farblos/schwarz\)](#)



Anwendungsbereiche

- [Temporäre Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

Bodensanierung

Schukol Spachtelmasse GA

Schukol Spachtelmasse GA

Lösemittelfreie, wasserverdünnbare Spachtelmasse

Schukol Spachtelmasse GA zur Porenfüllung von Asphalt-, Gussasphalt- und Bitu-Terrazzo-Böden.



Zusätzliche Informationen

Gebinde

12 kg Eimer

[Klicken Sie hier, um direkt zum Produkt zu gelangen](#)

[Merkblatt Schukol Spachtelmasse GA](#)



Anwendungsbereiche

- [Bodenversiegelung](#)
- [Temporäre Versiegelungen](#)
- [Permanente Versiegelungen](#)
- [Bodensanierung](#)

HERWETEC GmbH

Kleines Feldlein 16-20

D-74889 Sinsheim

Tel. +49 7261 9281-901

Fax +49 7261 9281-900

info@herwetec.com

www.herwetec.com



Tina Zimmermann

Innendienst

E-Mail:

t.zimmermann@herwe.de

Fon: +49 7261 9281-36